

U.L.コンフォートシステム エアパッド

取扱説明書

この度は「U.L.コンフォートシステム エアパッド」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
この商品は、空気を吹き込むだけで快適なクッション性が得られる、コンパクトなパッドです。
ジョイントシステムにより、他のパッドやピローと連結できる便利で快適な機能を備えています。
ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。
なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
この説明書は大切に保管してください。

■ご使用方法


空気の入れ方

- 1.バルブを左回り(時計の反対回り)に空回りするまで回し、息を吹き込んでパッドを膨らませます。
- 2.十分にパッドが膨らんだらバルブを右回り(時計の回り)に回し閉じます。
- 3.実際にパッドの上に横になり、お好みの固さになるように空気の量を調節してください。



収納方法

- 1.バルブを開いてパッドを軽くたたみ、その上に座って空気をあらかじめ押し出します。
- 2.モンベルのロゴマークが裏側になるように置き、真ん中から少しずらしたAの線から【図1】のように折り畳みます。
- 3.【図2】のようにBの線からもう一度折り畳み、バルブの反対側の端から強く押さえながらゆっくりとパッドを巻き、バルブを閉じます【図3】。
- 4.巻き終わったら最後にSRバックルで固定します【図4】。




△お願い

※空気を限界まで封入した状態で急激な圧力を加えますと生地が破損する恐れがあります。
空気の入れすぎ、限界まで空気を入れた状態でパッドを折りたたんだり勢いよく座り込むなど、パッドに強い圧力が加わるような使用方法はお避けください。また、別売のシートホルダーをご使用になる際は、セット時にバルブを開くなどして空気の量を調整してください。

■便利な機能


ピローストラップ

収納時に使用するストラップにはもう一つの機能があります。寝袋のスタッフバッグなどを枕として使用する際にパッドに固定することができ、枕が頭から逃げずに朝まで快眠できます。【写真5】



ジョイントシステム

四隅にあるトグルと穴を利用して二つのパッドを連結することができます。パッド以外にもオプションのU.L.コンフォートシステムピローやエクステンションパッド30を連結することが可能です。【写真6】



■アフターケア

保管方法

パッドを濡れたまま長期間放置しておくとかびの発生により生地を傷める恐れがあります。よく乾燥させてから保管してください。


お手入れ方法

本製品を最大限に膨らませた状態でバルブをしっかり閉じます。毛の柔らかいブラシ、家庭用の中性洗剤を用意し、浴槽の中で洗ってください。洗浄後は十分にすすぎ、完全に乾燥させてから保管してください。汗や皮脂などが付いた際は、すぐに中性洗剤で洗ってください。

△ご使用上の注意

- 本製品を使用する際は、表地に直接頭部や肌があたらないようにタオルなどをかぶせて使用することをお勧めします。髪や頭皮の皮脂などが本製品に染み込み、生地の剥離を促進するおそれがあるためです。
- 本製品を絶対に浮き袋の代わりに使用しないでください。
- 高圧ポンプやコンプレッサーを絶対に使用しないでください。
- 本製品の設置場所にバンクの原因となりそうな棘のある茂みや尖った石などがなく常に確認してください。
- テントを使用しない場合は、保護のために本製品の下にグラウンドシートを敷いてください。
- 本製品を火気や火花に近づけないでください。また、使用直後の火器(コンロ、ランタンなど)にも十分にご注意ください。
- 気温の高い日に膨らませてバルブを開けた本製品を車内やテント内に放置することは避けてください。
- 日焼け止め、塩素を含む薬品などが本製品に付着しないようにしてください。
- 本製品を長期間直射日光に晒すことは避けてください。紫外線劣化により本製品の耐久性が損なわれるおそれがあります。
- 本製品はペットが触れることのできない場所に置いてください。犬が噛んだり、猫が本製品で爪を研いだりするおそれがあります。
- もし誤って本製品を破いたり穴を開けた場合は付属の補修キットをご使用ください(修理方法については下記をお読みください)。

パッド補修キット



■内容物

- 接着剤×1
- パッチ×大1、小×4
- トグル(スベア)×1

■作業手順

- 1.十分にパッドを膨らませて、空気の漏れている穴の位置を確認します。分かりにくい場合は水に浸すか石鹸水を疑わしい部分に塗って加圧すれば、小さな気泡が発生するので位置の確認が出来ます。位置の確認が出来たら、印を付けてパッドの空気を抜きます。
- 2.濡れていた石鹸水がつかないままでは接着しません。石鹸水を塗った場合は水で良く洗い流した後完全に乾燥させてください。
- 3.パッドのピンホール箇所から外側に向かって同心円状に接着剤をうすく伸ばして塗り、5分ほど乾かします。その際、必ず付属のパッチ(あて布)より少し大きい範囲で接着剤を塗ってください。
- 4.パッチの裏の紙をはがして接着剤を塗った箇所に張り合わせます。表面が平らで硬いもので暫くパッチを押さえ、浮いている箇所がないかを確認してください。
- 5.接着剤が完全に乾くまで空気を抜いた状態で放置します(約8時間程度)。
- 6.パッドを膨らませ、空気の漏れがないかを確認します。

■応急処置

付属のパッチにはあらかじめ接着剤が塗布してありますので、ピンホール(小さい穴)であればフィールドでの修理も可能です。

- 1.補修箇所のドロなどの汚れを落とします。
 - 2.パッチの裏の紙をはがして補修箇所に張り合わせます。
 - 3.パッドの上に乗ってパッチ表面が空気圧によって膨らんでいないかを確認してください。
- ※もし、手順3でパッチが膨らんでいる場合は接着剤を使わないと完全に修理は出来ません。通常の方法にて修理してください。

△ご使用上の注意

- 接着剤は可燃性のため、火のそばでご使用にならないでください。発火する恐れがあります。
- 揮発成分を吸い続けると有害ですので、風通しの良い場所を選んで作業してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544 フリーコール: ☎ 0088-22-0031
モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

U.L. Comfort System Air Pad


Instruction Manual

Thank you for purchasing the UL Comfort System Air Pad. Before using this sleeping pad for the first time, please take a minute and review a few simple directions to help extend the life of the product. Understanding the proper care of this pad will insure many years of service. Keep these instructions handy for future reference.

How to use


How to inflate

1. Turn the valve counterclockwise until it is completely open. <Figure 1> Once the valve is completely open, please inflate the pad.
2. Turn the valve clockwise once the pad inflates to your liking.
3. You can adjust the thickness and firmness of the pad to by blowing air into to valve or letting air out of the valve.



Removing Air

1. Open the valve and tightly roll the opposite end of the pad to expel the air.
2. Lay the pad out with the montbell logo on faced down, close valve and then fold from the line A <Figure 2>.
3. Fold the pad again from the line B <Figure 3> and roll the pad slowly with pressure from the other end of valve. <Figure 4>
4. Finally, secure the pad with the SR buckle <Figure 5>.




Caution

Inflating the pad with too much pressure can cause the pad to burst. Avoid any activity that can cause this kind of damage. Sitting down hard or rolling an over-inflated pad may cause the pad to burst.

Features


Pillow Strap

The strap and buckle also serve to attach a pillow. Once the pad is unrolled, it is possible to strap a pillow in place. That way you do not have to reposition your pillow throughout the night. <Figure 6>



Join System

It is possible to connect 2 sleeping pads together by the toggles located in their corners. Additional accessories are also attachable via these points. <Figure 7>



After care

Storing your pad

When the sleeping pad is not being used, it is best to store the pad unrolled, in a dry area, with the valve open. This allows the insulation to remain uncompressed, thus extending the life of the product. Furthermore, it is important to make sure the pad is completely dry before storing it; the mildew caused by the moisture can damage the outer fabric, rendering the pad useless


Care for your pad

To clean your sleeping pad, it is first necessary to close the valve completely to make sure no water gets inside. Then, using a soft brush and a mild detergent, gently scrub the soiled area and rinse clean. Make sure to let the pad dry completely.

Caution

- Make sure you do not over inflate the pad. Furthermore, a sudden increase in pressure (i.e. jumping onto the pad) can cause the seams to rupture, thus rendering the pad useless.
- Avoid causing an adverse increase in internal pressure. If you decide to fold the pad, or use it with the optional seat accessory, it is necessary to let out some pressure.
- Do not use the sleeping pad as a flotation device.
- Do not inflate with an air compressor.
- It is important to take care when around sharp object (thorns, branches, stones, cactus, etc) , they may puncture the material
- When not sleeping in a tent, use a ground cloth to protect the pad.
- Use caution around open flames and sparks, as they might damage the pad
- Do not set anything hot on the pad, such as cooking appliances, or lanterns.
- Do not expose to extreme temperatures, and do not leave in a hot vehicle with the valve closed.
- Avoid getting sun block, insect repellent, and other chemicals on the pad as they may cause damage.
- Avoid long-term exposure to the sun, the UV radiation can cause damage to the material.
- If the pad does receive a puncture, please follow the instructions included with the repair kit.

Repair Kit



Contents

- 1 tube of adhesive, 1 Large patch, 4 Small patches
- 1 replacement toggle

Procedure

1. Before repairing the pad, locate the puncture. If you cannot find the hole, you should first inflate the pad and then coat the area with soapy water. The pressure from the inside should cause the soapy water to bubble, revealing the location of the hole.
2. If you must use the procedure in step 1, make sure the pad is completely dry and void of air before continuing.
3. Apply the adhesive to the puncture and the area around it. Make sure the area covered by the adhesive is larger than the patch that will be used. (It is possible to cut the included patches to a desired shape. Make sure to avoid rectangular shapes; the corners have a tendency to peel)
4. Peel the backing off of the patch and firmly press the patch directly onto the puncture. Hold patch in place for a few minutes.
5. Let dry for at least 8 hours.
6. Check to see if your repair was successful, or if there are more punctures.

Quick Fix

In the event of a very small hole in the field, it is possible to repair very quickly.

1. Make sure the area surrounding the puncture is clean and the pad is free of air.
2. Peel the paper backing away from the patch, exposing the adhesive underneath.
3. Place the patch over the hole, and firmly hold in place for a few minutes. Make sure the patch is completely flat.
4. Once the adhesive is dry, inflate the pad and sit on it. If the patch bubbles due to the internal pressure, you must use the method mentioned above involving the adhesive.

Caution

- Adhesive is very flammable, please do not use near an open flame or heat source.
- Make sure to use in a well ventilated area, and avoid breathing in the fumes.
- Please keep away from children.