

吸水加工が施された製品には使用できません。  
吸水加工が損なわれる恐れがあります。

### 製品の洗濯表示の指示に従って 使用してください

防水素材の製品は、指示がある場合を除き  
脱水を洗濯機で行わないでください。水を通  
さないため、洗濯機が壊れる恐れがあります。

### 使用方法

- 撥水効果を高めるため、事前にO.D.メンテ  
ナンスシリーズの洗濯洗剤で洗濯するこ  
とをお勧めします。

- ① 製品の洗濯表示に従って洗濯します。  
すすぎは十分に行ってください。
- ② ご使用前にボトルをよく振ってください。

### 縦型洗濯機使用の場合

- ③ 脱水前にもう一度水をためて撥水剤を入れ、  
製品を浸します。
- ④ 10分程洗濯機を回した後、脱水します。  
すすぎはしないでください。

### 手洗いの場合

- ③ たらいに製品が浸る程度の水に撥水剤を入れ  
てかき混ぜます。
- ④ 撥水剤が染み込むように製品をやさしく揉み  
込み、その後10分程つけ置きします。
- ⑤ 手で絞るか洗濯機で脱水し、余分な水分を取  
り除きます。すすぎはしないでください。

- 生地や加工方法によっては十分な撥水作  
効果が得られないことがあります。

### 乾燥方法

本製品は熱処理することで、  
撥水効果を発揮します。

※自然乾燥では十分な効果を得ることができません。  
製品の洗濯表示の温度に従って 60 分程乾燥  
機で乾燥させます。(指示がない場合は中温  
で乾燥。)あるいは、ドライヤーやアイロン  
で乾燥させます。アイロンは当て布をしたう  
えて、強く押し付けず円を描くようにあてて  
ください。スチームは使用しないでください。

O.D.  
MAINTENANCE

はっ すい

# 撥水剤

つけ込みタイプ

製品全体に撥水加工

登山やアウトドアスポーツの  
高性能製品に適した撥水剤

レインウエアの防水透湿性を損なわない

製品全体にムラなく撥水加工できる  
レインウエア、テント、バックパックなどの合成繊維  
製品から、綿、ウール製品まで幅広く対応

高性能素材の性能が長持ち

O.D. メンテナンスシリーズの洗濯洗剤と併せて  
お使いいただくと、より効果的です

使用量の目安 [1枚あたり]	水量	使用量
ジャケット	15L	キャップ 5杯 (32mL)

品番: 1124811

品名: 衣料用撥水剤(非フッ素系撥水剤)

用途: 合成繊維製品・天然繊維製品用

液性: 弱酸性 成分: 合成樹脂 正味量: 300mL

※本製品はO.D.メンテナンスS.R.リキッドスプレーの  
詰め替え用ボトルではありません。

**使用上の注意** ●用途以外に使用しない。●子ど  
もの手の届く場所に置かない。●  
肌が荒れやすい方や長時間使用の場合は、炊事用  
手袋を着用する。●変色や色落ちの可能性がある製  
品は、目立たない部分で一度試してから使用する。●  
使用後は密閉し、高温多湿を避けて保管する。

**応急処置** ●眼に入った場合は水で数分間注意深く  
洗う。コンタクトレンズは外して洗う。●飲  
み込んだ場合は無理に吐かず、口を水でよくすすぐ。●  
皮膚に付着した際は水で洗い流  
す。●いずれも異常がある場合は  
本製品を持参し、医師へ相談する。

S.R. ウォッシュイン

ゴアテックスドライテック®製品に

mont-bell