

多用途に使えるマルチテープ

Delivers multi-purpose use

シリコン グリップテープ

Silicone Grip Tape

- 優れた滑り止め効果
Provides excellent grip performance
- 耐熱・耐寒性に優れる
Excels in heat and cold resistance
- 粘着剤なしの自己融着テープ
Features adhesive-free, self-fusing properties
- 除去してもベタつきが残らない
Leaves no sticky residue when removed

※イラストはイメージです

※Illustration. Actual product may vary.


内容量：25mm幅 × 2m巻き

Contents : 25mm width × 2m roll

■用途 Intended uses

ピッケルなどのグリップ、テントポール破損時の応急補修用パイプの固定などに使える便利なテープです。ラケット、バット、ペンチ、ネジまわし等のグリップなどアウトドア用途以外のさまざまな場面でもご使用いただけます。

Provides excellent grip for sports equipment handles, tools like pliers and screwdrivers, while facilitating emergency repairs for tent poles and more. Versatile non-slip solution for both outdoor and indoor settings.



■使い方 Directions

- ①保護フィルムを剥がしながらお使いください。

Apply the tape while peeling off the protective film.

- ②テープ幅が元のテープ幅(25mm幅)の2/3(17mm幅)程度になるまで引き伸ばしながら、1/2程度重ねながら巻いていきます。引き伸ばしが足りないで融着しません。また、巻き直しできないので、慎重に巻いてください。

Stretch the tape until its width reduces to about 17mm (approximately 2/3 of its original 25mm width), and wrap with roughly 50% overlap. If not stretched enough, the tape will not properly fuse. Apply carefully as the tape cannot be re-wrapped once applied.

- ③最後の一周は力を弱め、引っ張らないで巻き付けてください。

For the final wrap, reduce tension and apply without stretching.

- ④テープが余る場合は必要な長さでカットしてください。

Cut the excess tape to the required length.



■物性値 Physical properties

| | | |
|------|------------------------|----------|
| 伸び率 | Elongation | 600% |
| 引張強さ | Tensile strength | 8.00MPa |
| 耐熱温度 | Temperature resistance | -45~220℃ |

■注意 CAUTION!

○滑り止めや補修・保護といった用途以外には使用しないでください。○電気回路の絶縁に使用しないでください。本製品は工業用ではありません。○体質により、目や皮膚を刺激する場合があります。異常を感じたらすぐに使用をやめ、医師の診断を受けてください。○気泡が入らないように注意してください。○剥がす時はカッターナイフなどで切ってください。○テープ同士は重なるとすぐに自己融着が始まり、引き剥がすと途中で切れたり、端がめくれたりしますので巻き直しはできません。○テープや作業する手に汚れが付いていると、テープとテープの間に塵・埃等が入って融着を妨げ、十分な融着力が得られない場合があります。○ホースや管の空気・水漏れは応急的な防止はできませんが、長期の使用はできません。○幼児の手が届かず、直射日光の当たらない場所に保管してください。○剥離用のフィルムを必ず付けた状態でテープ同士が重ならないようにし、埃等が付かないように保管してください。○廃棄時は自治体の指示に従って処理してください。

○Do NOT use for any purposes other than anti-slipping, repair, or protection. ○Do NOT use this product for electrical circuit insulation. This product is NOT intended for industrial use. ○Depending on individual sensitivity, this product may cause eye or skin irritation. If you experience any abnormalities during use, stop using the product immediately and consult a physician. ○Ensure no air bubbles are trapped during application. ○To remove, cut with a utility knife or similar tool. ○Once the tape overlaps, it immediately begins to self-fuse. Attempting to peel it off may result in tearing or edge curling, making re-wrapping impossible. ○If there's dirt on the tape or your hands during application, dust or debris may get between the layers, hindering fusion and potentially reducing the tape's adhesive strength. ○This product can temporarily prevent air and water leaks in hoses and pipes, but is NOT suitable as a permanent solution. ○Keep out of reach of young children and store out of direct sunlight. ○Store this product with the protective film intact, ensuring tape layers remain separated. Store in a clean, dust-free environment. ○Follow local regulations regarding waste disposal.

株式会社 **モンベル** mont-bell Co., Ltd.

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN

お問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール 0088-22-0031

ウェブサイト <https://www.montbell.com/>

主素材: シリコーンゴム

内容量: 25mm幅×2m巻き

Material: silicone rubber

Contents: 25mm width × 2m roll



プリスター



台紙

44-6044-2502